

Lithofin MURO Cementsluierverwijderaar -extra sterk-

Voor het verwijderen van cementsluiers en mortel-resten zijn zuurhoudende producten nodig. Alleen daarmee kunnen cementfilms werkelijk worden verwijderd. Het "wegnemen", d.w.z. bedekken met olie- of washoudende middelen, is geen blijvende oplossing, omdat de sluiers er weer doorheen komt. Dergelijke oppervlakken kunnen dan alleen met veel inspanning weer in orde gebracht worden.

Beschrijving

Lithofin MURO bevat een mengsel van speciale zuren plus een reinigingsversterkende componenten, in een meer dan 30 jaar beproefde combinatie. Daardoor is Lithofin MURO in bijzondere mate geschikt voor vele reinigungsopgaven door professionele gebruikers.

Eigenschappen

Lithofin MURO lost oppervlaktevervuilingen op zoals mortelresten, cementsluiers, verharde vuilaanslag, uitslagen, roest- en kalkafzettingen

Technische Data:

Dichtheid: ca. 1,1 g/cm³

pH-waarde < 1 (Concentraat)

Uiterlijk: gelig, helder

Geur: naar bittere amandelen

Oplosbaarheid in water: zeer goed

Toepassing

Lithofin MURO is universeel te gebruiken na het leggen van de tegels, in de natuursteenbranche, voor het reinigen van gevels - praktisch overal waar tegels, natuur- en sierbetonsteen moet worden gereinigd. Lithofin MURO wordt vooral buiten en op bouwplaatsen gebruikt.

Ondergronden

Alle zuurbestendige ondergronden kunnen gereinigd worden met Lithofin MURO, zoals b.v. keramische tegels, aardewerktegels, tegel-, klei- en klinkervloeren, Cotto en sierbetonsteenoppervlakken, architectonisch beton en wasbeton evenals vele soorten natuursteen.

Advies: Lithofin MURO is niet geschikt voor gepolijste en fijngeslepen kalksteenoppervlakken.

Bij ijzerhoudende natuursteensoorten (b.v. Serrizo) kan een gelige verkleuring (roest) optreden. Deze steensoorten dienen daarom alleen met Lithofin MN Cementsluierverwijderaar worden gereinigd, waarmee zich dit effect niet voordoet. Voor in pandig gebruik adviseren wij de mild geurende Lithofin KF Cementsluierverwijderaar, of voor natuurstenen de speciale Lithofin MN Cementsluierverwijderaar.

Verwerking

Lithofin MURO wordt verdund tot 1:20, op de vooraf nat gemaakte oppervlakken opgebracht en na een korte inwerktijd afgespoeld met veel water.

Let op: Voor zuurgevoelige oppervlakken zoals email, chroom, zink, roestvrij staal, eloxal, gepolijst marmer,

bepaalde decortegels enz. is Lithofin MURO niet geschikt. In geval van twijfel uitproberen op een onopvallende plaats. Bij het verwerken van grotere hoeveelheden kunnen gevoelige materialen aangetast worden door de dampen. Tijdens en na het verwerken dienen de ruimtes goed geventileerd te worden.

Verbruik: ca. 30-50 m²/liter

Opslag

Koel en afgesloten. Tot ca. 5 jaar houdbaar.

Milieubescherming

De zuurcomponenten worden tijdens het reinigen voor het grootste deel geneutraliseerd. De tensiden zijn volgens EG-richtlijn biologisch afbreekbaar. Fosfaatvrij.

Opruiming: Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor hergebruik. Uitgespoelde verpakkingen kunnen opgeruimd worden via inzamelsystemen (zie aanwijzing op het etiket).

Veiligheid

Ingrediënten: zuren, <5% niet-ionogene tensiden, geuren hulpstoffen.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):

Symbol 05, 07, Gevaar

Hydrogeenchloride, Mierenzuur

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Damp niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-bescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren.

ADR2015: aanduidingen voor transport		
VE	VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
a)	LQ	geen, want beperkte hoeveelheid
b)	UN1760	Bijtende vloeistof, n.e.g. (chloorwaterstofzuur, mierenzuur), 8, UN1760, II

Verpakking (VE)

- a) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
- b) 5-liter container (2 stuks in doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgeprobeerd. (BNL10.18/6.15)